

NAARVA

S23

TÊTE D'ABATTAGE-ÉBRANCHAGE TÉLESCOPIQUE



CARACTÉRISTIQUES

- L'abattage et l'ébranchage
- Poids 235 kg
- Installation facile, aucune hydraulique ou électricité supplémentaire
- Coupe rapide de la guillotine, 23 cm de diamètre
- Contrôlé par la vanne ouvrir/fermer du grappin

ADAPTÉ A

- La première éclaircie, au bois de chauffage, la récolte du bois énergie, la récolte intégrée



LÉGÈRE ET SIMPLE D'UTILISATION A UN PRIX RAISONNABLE

La tête Naarva S23 est simple et facile d'utilisation. Le débit d'huile nécessaire est seulement de 40 l / min, et l'installation est facile car il n'y a pas d'hydraulique ou d'électricité supplémentaires. Toutes les fonctions sont contrôlées par la vanne du grappin ouvrir/fermer. La fonction du tilt est mécanique. La tête peut être verrouillée en position verticale en ébranchant. Quand un arbre est coupé, la tête peut s'incliner en faisant le mouvement d'ébranchage, le poids du tronc incline ensuite la tête.

L'ébranchage avant et arrière se fait avec la vanne du grappin ouvrir/fermer. L'opération d'ébranchage se fait automatiquement avec les pinces et les lames. Lorsque l'ébranchage est au maximum, et que la pression atteint la limite, la lame commence à couper.

COUPE RAPIDE ET NETTE GRÂCE A LA NOUVELLE GUILLOTINE



La guillotine de la tête S23 coupe les arbres avec une lame de 8 mm contre une seule contre-pince. La surface de coupe est propre. La guillotine coulisse le long d'une barre coulissante sans gêner les autres structures de la tête d'abattage-ébranchage.

La lame n'est pas facilement endommageable et ne perd pas de sa netteté, donc les arbres peuvent être coupés très proche du sol. Les souches basses n'endommagent pas les pneus du porte-engin, et le bois n'est pas laissé dans la forêt.

L'entretien des têtes d'abattage Naarva se compose principalement de graissage des articulations.



Accessoire: coin de fendage

Code usine	S23
Poids	235 kg
Capacité d'ébranchage	5-23 cm de diamètre
Dimensions	Longueur 91 cm, Largeur 81 cm, Hauteur 124 cm
Longueur et force d'ébranchage	47 cm, 21kN
Vitesse d'ébranchage	0,7 s / 47 cm (@55 l/min)
Diamètre de coupe * Force et temps **	Ø23 cm* 108 kN 1,7s **
Pression hydraulique requise	170-200 bar
Le débit requis	40-70 l/min
Capacité de grue	30 kNm, Min. 25 kNm
Garantie	12 mois ou 1000 heures

All provided values are approximations. The manufacturer reserves the right to make changes in the products. 5/2016

* Le diamètre de coupe maximum est approximativement 30% pour le bois dur ** 55 l/min – Pression de 170 bar

Accessoires

- S23C L'unité de scie
- Appareil de mesure Bluetooth
- Contrôle automatique de séquence
- Extension de la perche pour pelleteuse de 5-8 Tonnes
- Coin de fendage pour guillotine
- Baltrotors GR46 rotator

www.naarva.fi

DEALER



Equip-Forêt
Rue des Hêtres
19800 SAINT PRIEST DE GIMEL
Tel : +(33)5-55-21-21-20
www.equip-foret.fr

FABRICATION

Pentin Paja Oy
Pamilonkatu 30
80130 Joensuu
Finland