

NAARVA

Tête d'abattage Naarva E32 modèle de base avec guillotine 32 cm diamètre



Caractéristiques

- Manipulation stable même avec des prises larges et hautes
 - Coupe à guillotine 28-32 cm
 - Convient pour les machines de base et avec systèmes de direction
 - Option de contrôle radio
 - Accessoire de traitement des souches
- Convient pour
- La récolte du bois énergie par accumulation
 - La récolte de bois en petits fagots
 - L'éclaircie des lignes d'électricité, des routes et les bords des champs

Productivité pour les professionnels

La structure modulaire du grappin Naarva et du châssis, de la guillotine, les options de la taille de la pince permettent de faciliter la personnalisation de la machine de base selon le but visé

Le système hydraulique et de contrôle de la Naarva E32 peut facilement être personnalisé pour être compatible avec le système de contrôle de la plupart des machines de base.

Le système de contrôle Naarva est disponible en option.

Le Rotator peut être contrôlé par une valve dans le grappin.

Les deux options de guillotine peuvent être équipées du traitement de souche.

Options système accumulateur de pince

Base - structure de faible et de large capacité

- Prise large pour les groupes d'arbres ou de buissons
- La structure basse est adaptée aux grues parallèles
- Ouverture de 90 cm

Très élevée pour les tiges plus longues

- Manipulation stable avec de longues tiges et les fagots
- Meilleure aptitude pour les grues à télescope et grues articulées

Options Guillotine

Robuste - puissance maximale pour la coupe

- Guillotine traditionnelle Naarva
- Deux phases de coupe

1. Pinces de presse autour de l'arbre

2. Cylindre de coupe poussant la lame dans le bois (Max. de coupe 32 cm)

Productivité avec des arbres plus petits - Rapide

- Nouvelle guillotine Naarva
- Coupe en un seul mouvement

1. Pinces pressant le tronc contre la lame qui est forcée à travers l'arbre (Max. de coupe 28 cm)

Spécificités techniques

- Pince à guillotine robuste

- Option : haute pince à accumulation rapide,

- Code usine E32 EX32 EX28 E28
- Poids 560 kg 600 kg 560 kg 600 kg
- Hauteur en position d'abattage de 122 cm 165 cm 126 cm 169 cm
- Ouverture de chargement grappin / accumulant pinces 90 cm / 90 cm 90 cm / 90 cm 90 cm / 90 cm
- Découpe de diamètre,
- Force et du temps ** Max coupe: Ø 32 cm
- Force de coupe: 140 kN
- Temps de coupe: 1,7 - 2,2 s maxi de coupe: Ø 28cm
- Force de coupe: 60 kN, Temps de coupe: 0,8 s
- Pression requise 170-200 bars, Débit d'huile nécessaire de 80 à 160 l / min
- Garantie 12 mois ou 1000 heures
- Système de contrôle de base ou système de contrôle Naarva
- Tension 12V ou 24V

POIDS	GUILLOTTINE RAPIDE	GUILLOTTINE FORTE	HAUTEUR POSITION D'ABATTAGE	OUVERTURE GRAPPIN	PRESSIION HYDRAUL	MACHINE CONCERNEE
-------	--------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

					DEBIT	
560/600 kg	28 cm diam 60 Kn 0.8 s-160 l/mn	32 cm diam 140 Kn 1.7/2.2 s- 160 l/mn	125/165 cm	90 cm	170/200 bar 80/160 l/min	Abatteuse Pelleteuse 10 à 20 tonnes

Rappel des caractéristiques techniques Naarva E32